


## Meetinstructie Luxaflex Serre Duette 32mm

Bepaal eerst of het product “In de dag” of “Op de dag” komt te hangen.

### “In de dag”= tussen het kozijn of muren

- Het product wordt in het kozijn gehangen
  - Meet de breedte van het kozijn links en rechts
  - Meet de hoogte van het kozijn links en rechts
  - Bestel de kleinst gemeten maat in millimeters
- Meet de breedte van de dagopening op 3 plaatsen (onder - midden - boven) exact. Het kan zijn dat de maten iets afwijken doordat het kozijn schuin loopt. Pak altijd de kleinst gemeten breedte en daar haalt u 5 mm vanaf.

Meet de hoogte van de dagopening zowel links als rechts. Pak altijd de kleinst gemeten hoogte en haal daar ook 5 mm vanaf. Hierdoor is het altijd een vrijhangend product. Bestel de kleinst gemeten breedte- en hoogtemaat (in mm) minus de aangegeven reductie als exacte maat.



In de dag

**Voorbeeld:** Uw raam is op het smalste punt 1250 mm breed en op het laagste punt 1500 mm hoog.

**U wilt een Luxaflex Duette/Plissé Shades bestellen.**

**Dan wordt de op te geven maat: 1245 mm breed en 1495 mm hoog.**

### “Op de dag”= voor het kozijn

- Het product wordt op het kozijn gehangen
- Meet de breedte van het kozijn boven- en onderaan
- Meet de hoogte van het kozijn links en rechts
- Bepaal de eventuele overlapping van het product op het kozijn



Op de dag


De maatvoering welke u opgeeft is de productmaat(blijvende maat)inclusief bovenbak en onderlat.

### “METEN IS WETEN”

**Wij leveren binnen specificatie de maat die besteld is. Zorg bij bestelling zelf voor de reductie voor in de dag plaatsing, zodat het product vrij hangt in het kozijn.**

**Voorkom teleurstellingen bij montage en neem uw meting serieus. Bestel nooit een kleur zonder deze in het echt gezien te hebben. Het beeldscherm van een pc, laptop of tablet kan afwijken. U bent altijd van harte welkom in één van onze showrooms of vraagt u per e-mail stalen aan.**

## Bovenbakken en onderlatten



### Profielkleuren

De 6 profielkleuren zijn:

- 0155 CW (Chi White) gelijkwaardig aan RAL 9010/16.
- 0952 BR (Bright Silver) gelijkwaardig aan Ral 9006.
- 1858 BS (Black Satin) RAL 9005.
- 4459 MA (Magnolia) RAL 9001.
- 4950 BB (Bronze Brown) gelijkwaardig aan RAL 8019.
- 7199 MG (Metal Gray) gelijkwaardig aan RAL 9007.

### Pakkethoogte

- Pakkethoogte is mede afhankelijk van de stofsoort.

### Indicatie pakkethoogte koordrem

Producthoogte (in cm)	Pakkethoogte (mm)				
	Pakket klasse 1	Pakket klasse 2	Pakket klasse 3	Pakket klasse 4	Pakket klasse 5
50	35	39	44	51	60
100	39	48	57	72	89
150	43	56	69	92	117
200	47	64	82	111	142
250	51	72	94	129	167
300	55	79	106	147	190

### Pakkethoogte overige bedieningsvormen

- 25 & 32 mm handgreep + 10 mm
- 25 & 32 mm serre PowerView® + 20 mm

## Installatie-/montagehoogte

Als gevolg van wijzigingen in de Europese norm zijn wij verplicht om u de installatie-/montage hoogte te vragen, dit is vanaf de grond gemeten tot de hoogte waar u het product gaat monteren. Met deze hoogte wordt met het produceren van uw bestelling rekening gehouden met de bedieningslengte van een koord-/ketting bediening.

Kindveiligheid heeft bij Luxaflex de hoogste prioriteit. Door de installatiehoogte aan ons door te geven helpt u ons om een zo veilig mogelijk product te leveren. Installeer het product en de bijbehorende kindveiligheidsaccessoires volgens de bijgeleverde instructies om optimale veiligheid te waarborgen.

## Situatieschets bestelmethode kindveiligheid

Beperkte lengte bediening als de installatie hoogte bekend is:

